

ВАЖЛИВО!

Факт оформлення замовлення / рахунку на оплату / специфікації / підписання видаткової накладної, одержання та / або оплати Покупцем продукції вказаного в цьому замовленні/рахунку на оплату/специфікації видаткової накладної означає те, що Покупець погоджується з асортиментом товару та ознайомлений з Правилами придбання, зберігання, перевезення, монтажу та експлуатації цього товару (надалі - Правила).

Покупець підтверджує свою згоду з усіма умовами зазначених Правил і зобов'язується їх виконувати. Постачальник гарантує якість товару протягом гарантійного строку, за умови дотримання Покупцем вимог зазначених Правил.

Покупець погоджується, що Гарантія не застосовується в разі не дотримання Покупцем зазначених Правил. Виготовлений / оплачений товар безплатно зберігається на Постачальника не більше семи робочих днів. По закінченні цього терміну або у разі протермінування оплати товар може бути переоцінено у зв'язку зі зміною курсу гривні або роздрібних цін Постачальника. Завантаження продукції відбувається автотранспортом, у зв'язку з чим просимо направляти автомобілі з можливістю бокового завантаження. У випадку неможливості завантажити товар автотранспортом, автомобіль буде завантажуватися в останню чергу.

Звертаємо Вашу увагу: при замовленні можлива незначна відмінність у кольорі рулонів, що виготовляються в одній партії і, як наслідок, можлива різниця у відтінку виробів.

В процесі виробництва, монтажу та експлуатації, листи Фальцевої покрівлі та Фальц-настилу, з вертикальними швами, через специфічну плоску форму і властивості сталі, при тепловому розширенні мають природну тенденцію утворення хвиль на даху та явище світловідбиття. Хвилястість - явище звичне та часте і не може бути розцінене як недолік продукту. На практиці покриття, виконані за технологією вертикальних швів, ніколи не бувають ідеально плоским - лист може приймати форму основи даху. Листи Фальцевої покрівлі та Фальц-настилу потрібно монтувати на ретельно підготовлену та вирівняну основу відповідно до інструкції монтажу. Позитивний ефект також досягається при використанні матового покриття (менше світловідбиття).

Також звичним явищем є шум листів у вітряну погоду. Для зменшення цього ефекту можна використовувати, звукоізоляційну (демпферну) стрічку, структурований підклад або інші матеріали.

Замовлення листів довжиною більше ніж рекомендована, підвищує ризик виникнення пошкоджень в момент транспортування, обробки та монтажу. Листи довжиною, більшою ніж рекомендована, можуть піддатися деформації. Рекомендовано при довжині продукції 4000 мм і більше, завантаження та розвантаження здійснювати виключно на палетах. Тайл рекомендує, щоб покупець придбав в рамках одного замовлення всі матеріали та комплектуючі необхідні для монтажу покрівлі одного об'єкту. У випадку додаткового замовлення може мати місце відмінність відтінків та структури, що не залежить від Виробника.